

## einza Solid

### einza Solid Seidenglanzlack



Smalto alchidico a base solvente di qualità eccezionale, per esterno ed interno, per supporti in legno e metallo preverniciati. È semilucido, ha un'altissima resa ed un ottimo potere coprente. Qualità pregiata per le più alte pretese. Per verniciature semilucide perfette su supporti preverniciati in legno e metallo, all'esterno e all'interno.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,30	ca. 100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*integrabile con einza mix

### einza Solid Fensterlack



Smalto di qualità per finestre, semilucido e resistente all'intemperie. Come mano di fondo, intermedia e di finitura, per un ciclo completo e ventilante su finestre in legno. Sistema compatto, tissotropico, stabile anche su superfici in verticale, ottimo potere coprente e riempitivo, buona copertura degli spigoli vivi.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,35	ca. 100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*integrabile con einza mix

### einza Solid Vorlack



Smalto di fondo opaco, riempitivo, per verniciature squisite all'esterno e all'interno. Sistema specifico, messo a punto per le qualità Solid di facile spalmabilità, ottima dilatazione e alto potere coprente. Presmalto per verniciature di qualità all'esterno e all'interno.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,64	ca. 100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*integrabile con einza mix

### einza Solid Hochglanzlack



Smalto alchidico lucido, a base solvente di qualità eccezionale. Compatto e stabile in verticale, con buon potere coprente e ottima dilatazione. Alta stabilità della brillantezza e ottime caratteristiche di lavorazione. Qualità pregiata per verniciature di supporti preverniciati in legno e metallo, all'esterno e all'interno.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,30	ca. 100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*integrabile con einza mix

Per informazioni più dettagliate sui ns. prodotti Vi preghiamo di consultare le schede tecniche. Tramite il codice QR riportato sulle confezioni si arriva direttamente alla rispettiva pagina prodotto.

[www.einza.com](http://www.einza.com)



Il Vostro partner rivenditore einza di zona

Protezione decorativa  
con smalti di qualità einza

Smalti di fondo e di finitura  
e pitture per il rinnovo



**einza**  
Wir bringen Farbe

## Smalti convenzionali

### einZA Seidenmatt



Smalto satinato a base solvente, per esterno ed interno. Rapido in essiccazione, resistente ai colpi ed ai graffi, non crea l'effetto lucido e ha un'alta resa. Per verniciature di qualità su supporti in legno e metallo. Qualità comprovata nello standard attuale »VOC-2010«.

**Tinte:** bianco, bianco traffico (RAL 9016), bianco antico, bianco crema (RAL 9001), avorio chiaro (RAL 1015), grigio antracite (RAL 7016), grigio argento (RAL 7001), grigio chiaro (RAL 7035), bianco grigiastro (RAL 9002), grigio polvere (RAL 7037), tele grigio 4 (RAL 7047), blu genziana (RAL 5010), giallo navone (RAL 1021), verde muschio (RAL 6005), rosso fuoco (RAL 3000), rosso rubino (RAL 3003), rosso traffico (RAL 3020), marrone noce (RAL 8011), marrone cioccolato (RAL 8017), nero

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,00	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml
		3 l*
		1 l*
		500 ml*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Bunt



Smalto alchidico lucido a lungo olio, per interni ed esterni. Con buon potere riempitivo, alta resa ed elevata resistenza. Qualità classica da pittore. Compatto, stabile in verticale e con ottimo potere coprente. Qualità comprovata nello standard attuale »VOC-2010«.

**Tinte:** bianco, bianco crema (RAL 9001), grigio argento (RAL 7001), grigio chiaro (RAL 7035), blu genziana (RAL 5010), giallo navone (RAL 1021), verde muschio (RAL 6005), rosso fuoco (RAL 3000), marrone cioccolato (RAL 8017), nero

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,00	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml
		3 l*
		1 l*
		500 ml*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Fensterlack 3x1



Smalto per finestre, semilucido e resistente all'intemperie. Come mano di fondo, intermedia e di finitura, per un ciclo completo e ventilate su finestre in legno, facile da carteggiare. Sistema compatto, tissotropico, stabile anche su superfici in verticale, ottimo potere coprente e riempitivo, buona copertura degli spigoli vivi. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,32	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml
		3 l*
		1 l*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Fenstergrund



Smalto di fondo per finestre, resistente all'intemperie, a rapida essiccazione e facile da carteggiare. La qualità tissotropica e compatta, garantisce verniciature molto coprenti, un'alta stabilità in verticale e una buona copertura degli spigoli vivi. Qualità comprovata nello standard attuale »VOC-2010«.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,45	80-100	2,5 l
		750 ml

### einZA Seidenglanzlack



Smalto bianco semilucido di qualità professionale per interno ed esterno. Smalto »ENAMEK« per superfici bianchissime e brillantezza stabile. Soddisfa le più alte pretese di qualità. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,25	80-100	2,5 l

### einZA Heizkörper-Weißlack



Smalto bianco per radiatori, rapido in essiccazione e a basso odore, punto di bianco ottimizzato, alto potere coprente e buona dilatazione. Idoneo per verniciature di radiatori, tubazioni e riscaldamenti a vapore. Compatto e con buona copertura degli spigoli vivi. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 180°C. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,21	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml

### einZA Heizkörper-Flutlack



Smalto a velo per radiatori, a mano unica ed a rapida essiccazione, con buon potere coprente. Idoneo anche per l'applicazione a spruzzo, ad immersione ed a spruzzo airless su radiatori e tubi di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a 80°C, resistente alla temperatura fino a 120°C.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,20	80-100	10 l
		2,5 l

### einZA Vorlack



Smalto di fondo a rapida essiccazione e privo di aromati, per verniciature di qualità all'interno. Opaco, con ottima dilatazione, facile da carteggiare e con alto potere riempitivo e coprente. Idoneo anche come prermalto su radiatori. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,45	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml

### einZA Isolier- und Sperrgrund



Fondo isolante e consolidante a rapida essiccazione, per esterno ed interno. Affidabile per isolare catrame, fuliggine, bitume, macchie d'acqua, nicotina, tracce di cera, ecc. Non attacca il polistirolo. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,19	80-100	2,5 l
		750 ml

### einZA Thixo-in



Pittura da rinnovo ed isolante, a base solvente, altamente coprente, a base di resina acrilica ed alchidica, per interni. È priva di aromati e resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778, classe di qualità SM.

**Tinta:** bianco

**Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 2**  
**Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m<sup>2</sup>/l**  
**Grado di lucentezza: opaco**

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,69	130-260	12,5 l
		5 l

### einZA Vorstreichfarbe



Smalto di fondo universale, opaco, per esterno ed interno. Mano di fondo su legno nuovo e preverniciato e come mano intermedia su supporti in metallo preverniciati. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,45	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml

## Smalti idrodiluibili

### einZA Samtacrlyl



Smalto idrodiluibile, semilucido e resistente all'intemperie, per verniciature su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali in ambienti interni ed esterni. È resistente ai graffi e anti-blocking. Resistente alla sudorazione e alla salivazione secondo DIN 53160.

**Tinte:** bianco, bianco traffico (RAL 9016), bianco antico, bianco crema (RAL 9001), avorio chiaro (RAL 1015), grigio antracite (RAL 7016), grigio argento (RAL 7001), grigio chiaro (RAL 7035), bianco grigiastro (RAL 9002), grigio polvere (RAL 7037), tele grigio 4 (RAL 7047), blu genziana (RAL 5010), giallo navone (RAL 1021), verde muschio (RAL 6005), rosso fuoco (RAL 3000), rosso rubino (RAL 3003), rosso traffico (RAL 3020), marrone noce (RAL 8011), marrone cioccolato (RAL 8017), nero e sulla mazzetta einZA mix **Metallic-Effekt** ci sono 38 tonalità metallizzate diverse, decorative e brillanti. Inoltre sono tinteggiabili una varietà di tinte metallizzate secondo RAL / RAL-Effekt attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,10-1,20	90-100	10 l (bianco)
		2,5 l
		750 ml
		250 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*
		500 ml*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Samtacrlyl Sprayfinish



Smalto di pregio idrodiluibile, semilucido e resistente all'intemperie, per verniciature resistenti ai graffi ed anti-blocking. Grazie alla sua enorme stabilità, consente di realizzare nel sistema con einZA Aquamatt-Sprayfiller, in solo due applicazioni a spruzzo, superfici di pregio. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,10-1,20	250-300	3 l*

\*Integriabile con einZA mix

### Reinacryl

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,10-1,20	90-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml
		3 l*
		1 l*
		500 ml*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Aquamatt



Smalto di fondo idrodiluibile, a base di resina acrilica e PU, opaco, per verniciature resistenti all'intemperie su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare ed anti-blocking. Ottima adesione su vecchi strati di vernice da rinnovare. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,35	90-100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*
		500 ml*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Aquamatt Sprayfiller



Rivestimento di fondo idrodiluibile, opaco, inibitorio contro la ruggine e con caratteristiche isolanti contro sostanze coloranti su porte ed infissi levigati. Rivestimento riempitivo con messa a punto ottimale della qualità, per un'applicazione razionale a spruzzo airless. Si ottengono rivestimenti di pregio nel sistema con einZA Samtacrlyl-Sprayfinish in solo due applicazioni a spruzzo. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,35	250-300	3 l*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA Reinacryl



Smalto idrodiluibile lucido, resistente all'intemperie, per verniciature resistenti ai graffi e anti-blocking su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali in ambienti interni ed esterni. Verniciatura resistente allo sfregamento su superfici interne molto sollecitate. Resistente alla sudorazione e alla salivazione secondo DIN 53160. **Tinta:** bianco

### einZA Aquatherm



Smalto per radiatori idrodiluibile, lucido, resistente ai graffi, per la verniciatura di radiatori, termosifoni a vapore e tubazioni di riscaldamento. Resistente all'ingiallimento fino a 120°C, resistente alla temperatura fino a 180°C.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,27	90-100	2,5 l
		750 ml

### einZA Lawinit



Lo specialista di adesione e il risolve problema ottimizzato per i così detti »supporti critici« in interni, come p.es. alluminio, alluminio anodizzato, acciaio zincato, acciaio inossidabile, piastrelle smaltate, maioliche e supporti in plastica come la formica (Resopal) e tanti altri. Fondo speciale bicomponente a base di resina epossidica per tutti gli impieghi all'interno dove la prima priorità è l'adesione sicura senza odori fastidiosi.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,35	85-100	1 l

### einZA Lawicryl



Fondo universale idrodiluibile per esterno ed interno con ottime caratteristiche di adesione. Il risolve problema con promotore di adesione per il rinnovo di vecchie verniciature. Sovraverniciabile con tutti gli smalti idrodiluibili e a base solvente. Rapido in essiccazione e facile da carteggiare, per supporti in legno, PVC rigido, zinco, acciaio zincato e altri metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame.

**Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,49	90-100	2,5 l
		750 ml

### einZA hydroAlkyd Seidenglanzlack



Smalto alchidico idrodiluibile con copolimero poliuretano, semilucido. Qualità eccezionale di alta resistenza a base idroalchidica rispettosa dell'ambiente. Buon potere riempitivo e coprente e ottime caratteristiche di lavorazione. Per verniciature semilucide eleganti su supporti preverniciati in legno e metallo in interni ed esterni. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,29	ca. 100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

\*Integriabile con einZA mix

### einZA hydroAlkyd Vorlack



Smalto di fondo idrodiluibile, riempitivo, messo a punto specialmente per le qualità idroalchidiche, di facile lavorazione e con ottima dilatazione, buono da carteggiare e anti-blocking. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,10-1,30	ca. 100	2,5 l
		750 ml

### einZA hydroAlkyd Fensterlack



Smalto alchidico idrodiluibile per finestre, con copolimero poliuretano, semilucido, resistente all'intemperie e garantendo la regolazione dell'umidità. Sistema a poro aperto per finestre, aperto alla diffusione. Resistente ai plastificanti, anti-blocking e con buona stabilità in verticale, buon potere coprente e riempitivo e buona copertura degli spigoli vivi. Molto idoneo per il rinnovo di verniciature industriali su serramenti. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,30	ca. 100	2,5 l
		750 ml

### einZA Isofinish W



Pittura per rinnovo ed isolamento, idrodiluibile, a basso odore, rapida in essiccazione, con ottimo potere coprente e buone caratteristiche di lavorazione. Idonea in ambienti alimentari rispettando le istruzioni di lavorazione generali. (vedi rapporto di prova 256885A/155)

**Tinta:** bianco

**Classificazione secondo DIN EN 13300:**

**Resistenza all'abrasione umida: classe 2**

**Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m<sup>2</sup>/l**

**Grado di lucentezza: opaco profondo**

peso specifico g/ml	consumo ml/m <sup>2</sup>	confezione
1,43	130-150	12,5 l
		5 l