

einza Mur

Hersteller



einza Lackfabrik GmbH
D-21109 Hamburg
Deutschland

Beschreibung

Produktgruppen:	Gipsspachtelmassen (innen)
Produktbeschreibung:	Hochfeste, kunststoffvergütete, weiße gipsbasierte Spachtelmasse für den Innenbereich. Zeichnet sich durch eine gute Standfestigkeit des angeteigten Materials aus, so dass mehrere cm dicke Schichten in einem Arbeitsgang aufgetragen werden können. Auftragsstärke bei flächiger Verarbeitung: 5 mm. Besitzt auf allen bauüblichen Untergründen eine ausgezeichnete Haftfähigkeit und weist ein nur geringes Abkreiden auch in dünnsten Schichten auf.

Produktbilder:



Richtwert: Spachtel - Gipsspachtel

Zertifizierungs-, Ausschreibungs- und Förderkriterien

Österreichische baubook Plattformen

2. Inhaltsstoffe

2. 1. organische Zusatzstoffe

✓ Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten

2. 2. Gefährliche Inhaltsstoffe

✓ Grenzwerte für flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe

✓ Grenzwerte für gewässergefährdende Einsatzstoffe

✓ Grenzwerte für gewässergefährdende Stoffe für PG mit UZ RL

✓ Grenzwerte für KMR-Stoffe

✓ Grenzwerte für KMR-Stoffe für PG mit UZ RL

✓ Verbot von akut toxischen Stoffen

✓ Verbot von Alkylphenoethoxylaten (APEO)

✓ Verbot von SVHC

2. 4. PVC und halogenorganische Verbindungen

✓ Vermeidung von PVC

✓ Vollständiger Ausschluss von halogenorganischen Stoffen

2. 5. Lösungsmittel und andere flüchtige organische Verbindungen

✓ VOC- und SVOC-Grenzwerte für Innenputze

2. 6. Biozide

✓ Grenzwert für freien Formaldehyd

✓ Grenzwerte für Biozide

20. Frühere Kriterienkataloge

Kriteriensteckbrief BNB 1.1.6 2015 (Deutschland)

✓ Das Produkt erfüllt das Kriterium

✗ Das Produkt erfüllt das Kriterium nicht oder es liegen keine entsprechenden Nachweise vor

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Dicke: Minimum: **0,2** cm
Maximum: **0,5** cm