

NOMASTYL® PLUS

Zierprofile



1. MATERIAL

Produktbezeichnung:
Zierprofile NOMASTYL® PLUS.

Material:
Extrudiertes Polystyrol: homogener Schaum mit feinen, geschlossenen Zellen, weiß.

Dichte:
Etwa 60 kg/m³.

Oberfläche:
Matte weiße Grundierung auf Acrylatbasis.

2. SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Sichtbare Flächen:
Vollständig glatte und feste Oberfläche mit präzisen Profilkanten.

Klebeflächen:
Gerade (2°) mit Rillenform für leichtere Montage und optimale Anhaftung des Montageklebers.

Abmessungen:
Länge eines Zierprofils: 2 m (Toleranz ± 5 mm).



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC sa Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMASTYL® PLUS

Zierprofile



3. ANWENDUNG

Bedingungen für die Verarbeitung und Lagerung:

Um optimale Endergebnisse zu erzielen, sollte die Lagerung und Verarbeitung unter ähnlichen Feuchte- und Temperaturbedingungen erfolgen, wie die, die nach der Fertigmontage in den Räumen vorzufinden sind (Wohnraumklima). Verarbeitung auf feuchtem Untergrund oder mit beschleunigter Trocknung (Raumluftentfeuchter), sowie sehr hohe Temperaturen, ist zu vermeiden.

Untergrund:

Als Untergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen). Bei speziellen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Werkzeug:

NMC-PS Säge und Gehrungslade NMC VARIO oder VARIO PLUS.

Kleber für Montage und Verfugung :

ADEFIX® Kleber mit Ausdruckspistole (Kartusche) oder Spachtel auf die Klebeflächen satt auftragen. Anschließend das Zierelement auf den Untergrund aufsetzen und andrücken. Kleberüberschuss mit einem Spachtel ggf. feuchtem Schwamm entfernen (siehe Verarbeitungsanleitung). Abstützen wenn nötig.

Fugenbreite: zwischen den einzelnen Profilen ca. 2-3 mm

Raum-, Kleber-, und Profiltemperatur: +5°C bis +35°C

Reinigungsmittel (bei nicht trockenem Kleber): Wasser

Oberflächenbearbeitung (Anstrich):

Die werkseitig grundierten NOMASTYL® PLUS Profile müssen mit einem Endanstrich beschichtet werden. Geeignet sind wasserverdünnbare Dispersionsfarben und Dispersionslacke auf Acryl oder PU-Basis sowie Alkydharzlacke, hierbei sollte jedoch ein Probeanstrich durchgeführt werden. Kalkfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben und dessen Mischprodukte dürfen nicht eingesetzt werden.

NOMASTYL® PLUS

Zierprofile



4. BESONDERE HINWEISE

Gefahrstoffverordnung:

Die Produkte NOMASTYL® PLUS aus vorgründertem Polystyrol sind gemäß den Gefahrstoffverordnung weder unter „sehr giftig“ noch unter „giftig“ einzustufen.

Wichtiger Hinweis:

NOMASTYL® PLUS Profile sind rein dekorativ und weisen keinerlei zweckgebundene Funktionen auf, sie sind nicht konzipiert Lasten zu tragen und sollten durch einseitige Verklebung von Elementen getrennt werden, die Bewegung oder Verschiebung übertragen.