



1. Bezeichnung

PATENT DECOR 3D

Flachrelief zum Überstreichen

2. Werkstoff

PATENT DECOR 3D entspricht der DIN EN 234. Die Basis bildet ein 150g/m² schweres Vlies, dieses stabile Vlies besteht aus Zellstoff, Textilfasern und einem polymeren Bindemittel. Durch Spezialgranulate ergibt sich nach dem Anstrich ein zweifarbiges Effekt.

3. Versandform/Rollenmaß

PATENT DECOR 3D wird in folgenden Maßen versendet:

10,05 x 1,06 m Kartoninhalt 4 Rollen

10,05 x 0,53 m Kartoninhalt 6 Rollen

Die Rollengröße ist je nach Muster unterschiedlich, bitte die Angaben im Musterbuch beachten.

4. Eigenschaften/Produktvorteile

- Konformität nach CE EN DIN 15102
- schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 und EN DIN 13501-1
- hoch wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
- dimensionsstabil
- überstreichbar mit lösemittelfreien Acrylat-, Latex- und Dispersionsfarben (dünnfilmige, hochdeckende Anstrichmittel betonen die Struktur der Ware)
- restlos trocken abziehbar
- hautsympathisches Material (glasfaserfrei)
- Wandklebetechnik
- Keine Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- RAL geprüfte Qualität

5. Anwendung

Privater Wohnbereich, Hotels, Seniorenheime, Restaurant etc.



6. Untergrund

PATENT DECOR 3D kann auf allen Innenputzen, Gipskarton- und Gipsbauplatten, Tapezierbeton sowie auf allen Tischler- und Spanplatten nach fachgerechter Vorbereitung verklebt werden. Der Untergrund muss glatt, sauber, trocken, gleichmäßig saugfähig und tragfähig sein. Alte Tapeten und Anstriche sind restlos zu entfernen. Stark saugende, kreidende oder sandelnde Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel (Metylan Tapetengrund farblos) festigen. Der Untergrund muss saugfähig bleiben siehe BFS- Merkblatt 16.

7. Klebemittel und Verklebung

Zur Verklebung eignet sich Metylan NP Power Granulat plus.

Der Kleister wird mit einem kurzflorigen Kleisterroller gleichmäßig und nicht zu dick bahnenweise auf den Untergrund aufgetragen.

Die mit Zugabe zugeschnittenen Bahnen mit der Vliesseite nach außen aufrollen, die Bahnen lotrecht in den Kleister einlegen und mit einem Tapezierwischer und einer Moosgummiwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben. Überstände an Decken, Fußleisten, Türen, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser am Tapezierspachtel entlang beschneiden.

Die Nähte mit dem konischen Nahtroller unter leichtem Druck nachbehandeln.

Nicht mit dem Kleistergerät einkleistern, da das Granulat sich lösen kann.

Achtung: Bahnen immer in gleicher Laufrichtung kleben.

8. Nachbehandlung

Kleisterflecke im frischen Zustand mit klarem Wasser und sauberem Schwamm abtupfen. Während der Trocknung der Tapezierung kann starkes Heizen und Zugluft zu offenen Nähten führen.

9. Farbliche Gestaltung/Anstrich

Nach guter Durchtrocknung von **PATENT DECOR 3D** muss ein Anstrich entsprechend der gewünschten Oberfläche gleichmäßig aufgetragen werden.

Der Anstrich erfolgt mit lösemittelfreien Acrylat-, Latex- und Dispersionsfarben, wobei dünnfilmige hochdeckende Anstrichmittel die Vliesstruktur betonen.

Der Farbauftrag muss konsequent nass in nass erfolgen.

Hinweis:

Die Grenzen der handwerklichen Ausführung sind vor Ort zu beachten, Flächen, die unter Streiflicht absolut eben und schattenfrei sein sollen, sind handwerklich nicht ausführbar.



10. Renovierung

PATENT DECOR 3D ist bei der späteren Renovierung überstreichbar, wobei der zweifarbige Effekt bei mehrfachem Anstrich nachlässt.
Bei sachgemäßer Verklebung ist **PATENT DECOR 3D** später restlos trocken abziehbar.

11. Entsorgung

PATENT DECOR 3D kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren tapezier- und anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in diesem Merkblatt nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich Rücksprache zu halten.
Es sind die Normen und Technischen Richtlinien für Malerarbeiten sowie die VOB einzuhalten.
Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage des Merkblattes, verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technische Auskünfte



MARBURGER TAPETENFABRIK
J. B. Schaefer GmbH & Co. KG
Bertram-Schaefer-Straße 11
35274 Kirchhain

Tel: 06422 / 81-0
Fax: 06422 / 81-223
Internet: www.marburg.com