

FICHE TECHNIQUE N° 220



einZA Novatrol Holzöl

huile naturelle pour meubles de jardin

protection et soin pour le bois dans le jardin

I. Matériau

einZA Novatrol Holzöl est une huile naturelle pour tous les meubles de jardin, élaborée à base de végétaux et au grand pouvoir pénétrant. La bonne pénétration de einZA Novatrol Holzöl permet une protection efficace du bois et intensifie de plus l'optique naturelle du bois. Les meubles de jardin soumis aux intempéries sont conservés et deviennent hydrophobes grâce à la lubrification au moyen de einZA Novatrol Holzöl. Il en résulte une protection naturelle de surface, agissant comme un régulateur d'humidité, qui de plus reste diffisible et dont les pores restent ouverts.

Type de matériau	huile naturelle à base de solvants, fort pouvoir pénétrant, pour tous les meubles de jardin
Usages	protection et entretien pour teck et autres bois durs en extérieur
Coloris	teck (pour les bois aux reflets rouges: bangkirai, teck, merbau et meranti) Incolore (pour les bois clairs tels que le chêne, le robinier et l'iroko)
Coloris	incolore et teck
Densité	env. 1,00 = 1.000 g/l
Rendement	60 à 80 ml/m ² (12 à 16 m ² /l) selon le taux d'absorption et le mode de mise en œuvre
Temps de séchage	les meubles de jardin sont réutilisables après env. 24 à 48 heures.
Base liante	huiles naturelles végétales
Base de pigments	oxydes de fer micronisés transparents
Conditionnements	750 ml - 2,5 litres

II. Propriétés

- Huile naturelle à base de solvants pour meubles de jardin.
- Teck pour le bois à reflets rouge (tel que le bangkirai, le teck, le merbau et le meranti).
- Incolore pour les bois clairs (tels que le chêne, le robinier et l'iroko)
- Protection et entretien sur base végétale.
- Intensifie l'optique naturelle du bois.
- Revitalisation des surfaces naturelles en bois.
- Pénètre en profondeur, ne forme pas de film.
- Protection des surfaces à longue ouverture de pores et diffusable.
- Protection hydrophobe contre les influences dues à l'humidité et aux intempéries.
- Pigments de coloration ultra-fins avec facteur solaire permettent en plus une protection efficace contre les rayons UV.
- Convient particulièrement aux meubles de jardin en teck.

III. Indications d'utilisation

Traiter les meubles de jardin légèrement détériorés par les intempéries avec einZA Novatrol Holzöl „für Gartenmöbel“ (pour meubles de jardin). En présence de surfaces déjà devenues grises et sur les types de bois possédant des substances de bois, il faut tout d'abord procéder à un traitement de soin et de neutralisation avec einZA Novatrol Holzentgrauer (anti-grisonnement).

veuillez vous tourner !

Indication:

einZA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel ne convient pas aux terrasses en bois (planchers) ni aux surfaces en bois soumises au piétinement. Pour ce type d'applications, nous recommandons l'usage de einZA Novatrol Terrassenöl (huile pour terrasse).

Directives de mise en œuvre

Le bois devant être traité avec einZA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel doit être propre, sec et absorbant.

En présence d'une humidité de l'air supérieure à 85% et de températures inférieures à +8°C ou supérieures à 25°C ou encore en présence de rayonnement direct du soleil, ne pas employer einZA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel!

Supports présentant des dégradations normales (faibles) dues aux intempéries:

Bien remuer einZA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel avant usage.

Huiler le bois deux fois en couches mouillé sur mouillé à l'aide d'un pinceau plat. L'intervalle entre la première et la seconde couche doit être entre 15 et 30 minutes. Récupérer l'huile à bois en excès au moyen d'un pinceau large ou d'un chiffon non-pelucheux. Selon la température et l'humidité de l'air, les surfaces bois ainsi traitées sont réutilisables après un temps de séchage d'un à deux jours.

Supports présentant de fortes dégradations dues aux intempéries et gris:

En présence de surfaces bois fortement dégradées par les intempéries ou grises, recourir à einZA Novatrol Holzentgrauer.

Consulter et respecter les consignes détaillées de mise en application énumérées dans la fiche technique n° 224.

IV. Consignes de sécurité

Les chiffons imbibés avec einZA Novatrol Holzöl peuvent s'enflammer spontanément, il convient donc avant de les mettre aux déchets de les faire sécher en les étalant ou de les collecter dans des récipients métalliques fermés. Pour de plus amples consignes sur la manipulation de einZA Novatrol Holzöl et son élimination, se référer à la fiche de donnée de sécurité correspondante.

Ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité conformément au règlement CLP (GHS) et conformément à la directive émise par l'UE sous le numéro 1272/2008.

Accessibles en permanence sur www.einzA.com ou par e-Mail à sdb@einzA.com.

Veuillez respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements !

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

Édition 07/2022 - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.