

## TECHNISCHES MERKBLATT Nr.499



# Vlieskleber

<b>Werkstoffart</b>	Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber für eine besonders geschmeidige Verarbeitung mit der Rolle. Für Struktur-, pigmentierte und unpigmentierte Vliese im Innenbereich. Der einZA Vlieskleber trocknet transparent auf.
<b>Bindemittelbasis</b>	Dispersions-Misch-Polymerisat.
<b>Dichte</b>	ca. 1,02 g/ml
<b>Eigenschaften</b>	Der einZA Vlieskleber ist besonders gut geeignet für die Verklebung von durchscheinenden oder überstreichbaren Vliesen, bei denen es auf eine schnelle Verarbeitung mit optimaler Klebverteilung ankommt. Nicht geeignet für die Verklebung von klassischem Glasgewebe.
<b>Untergründe</b>	Geeignet auf Putz, Gipskartonplatten, Beton, Faserzement, Holzbauplatten, Kalksandstein oder Ziegelmauerwerk, soweit der Untergrund planeben ist.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Ausblühungen, Trenn- und Sinterschichten sein. Nach Entfernen loser Anstrichreste, alter Tapeten oder auf ungestrichenen saugenden Untergründen muss eine entsprechende Grundierung verwendet werden. Die Auswahl des jeweils geeignetsten Grundiermittels richtet sich nach den Erfordernissen des Untergrundes. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter für einZA Grundiermittel.
<b>Verarbeitungstechnik</b>	Der einZA Vlieskleber ist gebrauchsfertig und kann mit der Rolle, einer Bürste, Pinsel, Kleistergerät oder einem geeignetem Spritzgerät verarbeitet werden.
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 - 250 g/m <sup>2</sup> als Klebeauftrag, je nach Vliesart.
<b>Trockenzeit</b>	überarbeitbar nach Trocknung von min. 12 Std.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	(Luft und Objekt) nicht unter +5 °C
<b>Reinigung</b>	der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Lagerung</b>	ca. ½ Jahr kühl aber frostfrei in geschlossenen Originalgebinden. Anbruchgebände sofort verbrauchen.
<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

bitte wenden !

**Packungsgröße** 12,5 l (oval)

**Hinweis:** Bitte beachten Sie das aktuelle Technische Merkblatt des Wandbelags-Herstellers

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise**

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oder anzufragen unter [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 06/2021;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.