

## Rivestimenti a spessore

### einZA mix Silikonharzputz R



Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di resina silossanica, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a cappotto.

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201 e Z-33.44-430  
**Granulometria:** 3 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Silikonharz-Edelputz



Rivestimento a spessore acril-silossanico ad effetto graffiato, fibrinforzato, per esterni. Rivestimento di finitura nei sistemi a cappotto einZA, additivato contro l'infestazione da alghe e funghi, sollecitabile e lavabile, facile da lavorare, applicabile con intonacatrice, idrorepellente e permeabile al vapore acqueo, resistente agli agenti atmosferici, altamente resistente contro sollecitazione meccanica (resistenza a fessurazione ed ai colpi).

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201, Z-33.41-429 e Z-33.42-1151  
**Granulometria:** 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Silikat Kratzputz



Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di silicato di potassio, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a cappotto.

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201, Z-33.44-430 e Z-33.41-429  
**Granulometria:** 1,5 mm, 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Silikat Reibeputz



Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di silicato di potassio, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'interno. Idoneo come rivestimento di finitura per sistemi a cappotto.

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201, Z-33.44-430 e Z-33.41-429  
**Granulometria:** 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Innen-Silikatputz



Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, idrodiluibile, a base di silicato di potassio e leganti organici, per rivestimenti decorativi e sollecitabili in interni. Di carattere minerale e fornibile nelle granulometrie 1 mm e 2 mm. Molto facile da lavorare ed idoneo per tutti i campi d'impiego. Grazie alla sua alcalinità offre una protezione naturale dalla muffa su pareti e soffitti.

**Granulometria:** 1 mm, 2 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Innenkratzputz



Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di resina sintetica in dispersione. Per rivestimenti decorativi ed altamente sollecitabili in interni. Pronto all'uso e facile da lavorare, permeabile al vapore acqueo, ottima adesione, elastico, ricopre fessurazioni di ritiro, resistente ai colpi ed ai graffi, lavabile.

**Granulometria:** 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Innendecor



Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di resina sintetica in dispersione. Per rivestimenti decorativi ed altamente sollecitabili in interni.

**Granulometria:** 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco

Informazioni dettagliate sull'argomento einZA Malermix Forte e i prodotti attinabili li trovate sul ns. sito web.

[www.einZA.com](http://www.einZA.com)

## MALERMIX FORTE *inorganico*



Il Vostro partner rivenditore di zona

einZA Farben GmbH & Co KG  
Junkersstr. 13  
D-30179 Hannover  
Tel.: +49 (0) 511 67490-0  
info@einZA.com  
www.einZA.com

Sistemi tintometrici einZA –  
Qualità assoluta!

MALERMIX FORTE  
*inorganico*



**einZA**  
Wir bringen Farbe

## Idropitture per interni

### einZA mix Karat-plus



La nostra pittura per interni di massima qualità, prodotta secondo gli rigorosi standard VOC: »LF« biologicamente compatibile, priva di solventi e ammoniaci, assolutamente neutra di odore. Il »plus« sta per le eccellenti caratteristiche del prodotto, con un alto grado di bianco e con potere coprente ottimale. L'alta resa e le ottime caratteristiche convincono ogni applicatore professionale e garantiscono di lavorare in modo molto economico e razionale. **Tinta:** bianco  
**Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 1**  
**Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m²/l**  
**Grado di lucentezza: opaco profondo**  
**Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1**

### einZA mix Optima



Questa pittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva di solventi e sostanze ammorbidenti, definisce nuovi standard nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e si distingue per il suo aspetto opaco profondo dopo l'essiccazione. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco  
**Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 2**  
**Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l**  
**Grado di lucentezza: opaco profondo e ultra opaco**

### einZA mix Superior RS 1



Per lavori di pittura all'interno di altissima qualità, su soffitti e pareti, con un tempo aperto del film molto lungo, anche su superfici con condizioni di luce sfavorevoli. Si distingue per la sua rapida e facile lavorazione, e per l'aspetto opaco minerale. Le superfici sono resistenti allo sfregamento, ottimale anche per i lavori di ritocco. **Tinta:** bianco

### einZA mix mineralit Innenfarbe



Pittura minerale ai silicati secondo VOB DIN 18636, a base di silicati e resina sintetica, pronta all'uso. È priva di formaldeide, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, idonea per tutte le pareti interne, soprattutto per sottofondi minerali nuovi. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1. Pittura anallergica certificata IUG. **Tinta:** bianco  
**Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 2**  
**Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l**  
**Grado di lucentezza: opaco profondo**

### einZA mix Wandfarbe 333



Per lavori di pittura altamente coprenti e lavabili negli interni, opaca, DIN 53 778 WM, applicabile ad airless, priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo. **Tinta:** bianco, bianco antico  
**Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 3**  
**Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l**  
**Grado di lucentezza: opaco profondo**

### einZA mix Pro-plus



Pittura opaca a base di resine sintetiche in dispersione, priva di solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM, buon potere coprente, riempitiva, lavorabilità eccellente. **Tinta:** bianco, bianco antico  
**Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 3**  
**Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l**  
**Grado di lucentezza: opaco**

▶ **Classificazione secondo DIN EN 13300:**  
**Resistenza all'abrasione umida: classe 2**  
**Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l**  
**Grado di lucentezza: opaco profondo**

## Idropitture per facciate

### einZA mix Premium Fassadenfarbe



Per la sua formulazione particolare di una struttura reticolare, einZA Premium Fassadenfarbe crea un film di carattere organico e una superficie uniforme microporosa. Su questo si basa l'alta resistenza e si crea un effetto autopulente (clean-effect) particolarmente durevole. Facile da lavorare, non gocciola e non spruzza. Con formula H. **Tinta:** bianco

### einZA mix Domicil



Pittura universale per facciate con promotore di adesione per verniciature all'esterno resistenti all'intemperie secondo VOB DIN 18 636. Con formula H. Utilizzabile in modo universale con caratteristiche eccezionali per verniciature nuove o di risanamento su diversi supporti. **Tinta:** bianco

### einZA mix Novacryl



Pittura pregiata per facciate, a base di resina acrilica pura al 100%, satinata. Pittura di risanamento su vecchi strati di pittura elastica alterata o su rivestimenti elastomerici. Altamente coprente, impermeabile alla pioggia, resistente agli alcali, permeabile al vapore acqueo. Pittura anticarbonatazione per la protezione del calcestruzzo armato con certificato I-008/97 del ILF Magdeburg. Con formula H. **Tinta:** bianco

### einZA mix Fassadenweiß



Pittura per facciate con buon potere riempitivo e di aspetto leggermente plastico su intonaci nuovi e vecchi. Copre molto bene il granello. Particolarmente idonea per pietra arenaria calcarea, buona permeabilità al vapore acqueo ed ottima adesione. Con formula H. **Tinta:** bianco

### einZA mix DuraSil



Pittura di aspetto minerale per facciate, opaca, additivata »anti-alga« (Anti-Grün). Resistente all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Per verniciature lisce o leggermente plastiche su facciate intonacate, in calcestruzzo o muratura e particolarmente anche su pietra arenaria calcarea. **Tinta:** bianco

### einZA mix Garant



Pittura elastomerica per facciate, a base di resina silossanica in combinazione, per verniciature impermeabili alla pioggia battente su supporti minerali nuovi. Di aspetto minerale, molto opaco. Idronea per il risanamento di vecchi strati di pittura portanti a base silossanica o ai silicati, vecchi strati di pittura o rivestimenti plastici a base di resine sintetiche in dispersione. Resistenza all'intemperie secondo VOB DIN 18 363. Idronea per le fessurazioni del gruppo A e B (in combinazione con Polyvies). Con formula H. **Tinta:** bianco

### einZA mix silicon Fassadenfarbe



Pittura silossanica opaca per facciate, idrorepellente (idrofobizzante) e altamente permeabile al vapore acqueo. Idronea su supporti minerali non verniciati, per il rinnovo di vecchi strati di pitture portanti ai silicati, ai silossani e a dispersione opache. Resistente agli alcali, respinge lo sporco, resistente all'invecchiamento. Con formula H. **Tinta:** bianco

### einZA mix Siliconharzfarbe F1



Pittura silossanica universale per facciate, ottima qualità di aspetto opaco minerale. Idronea su supporti minerali non verniciati, per il rinnovo di vecchi strati di pitture portanti ai silicati, ai silossani ed a dispersione opache. Nel sistema è idrorepellente, altamente permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, respinge lo sporco, resistente all'invecchiamento. La facciata pitturata si mantiene pulita, leggerissimo sfarinamento senza segni di colatura. Con formula H. **Tinta:** bianco

### einZA mix Siloxan Fassadenfarbe



Pittura per facciate, rinforzata con resina silconica per una buona protezione contro la pioggia, permeabile al vapore acqueo e di aspetto minerale opaco. Per verniciature pregiate di facciate con supporto liscio o strutturato. Grazie alla resina silconica la pittura garantisce un'ottimale resistenza all'umidità e un'alta permeabilità al vapore acqueo. Su intonaci ruvidi, a seconda il grado di diluizione, la struttura rimane conservata di più o di meno. Particolarmente idonea anche per il risanamento di calcestruzzo cellulare con vecchi strati di pittura. **Tinta:** bianco

## Smalti

### einZA mix Aquamatt



Smalto di fondo idrodiluibile, a base di resina acril-poliuretana, opaco, per verniciature resistenti all'intemperie su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali. Rapido in essiccazione, facile da carteggiare ed anti-blocking. Ottima adesione su vecchi strati di vernice da rinnovare. **Tinta:** bianco

### einZA mix Aquamatt Sprayfiller



Rivestimento di fondo idrodiluibile, opaco, inibitorio contro la ruggine e con caratteristiche isolanti contro sostanze coloranti su porte ed infissi levigati. Rivestimento riempitivo con messa a punto ottimale della qualità, per un'applicazione razionale a spruzzo airless. Si ottengono rivestimenti di pregio nel sistema con einZA Samtacryl-Sprayfinish in solo due applicazioni a spruzzo. **Tinta:** bianco

### einZA mix Holz-Color



Vernice protettiva coprente per legno, a base d'acqua e con formula H contro lo sporco e l'inverdimento su superfici in legno all'esterno, come p.es. legno a traliccio, pannellature in legno, sottotetti, ecc. Idroneo anche per applicazioni su intonaco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento e metalli non ferrosi, come p.es. l'acciaio zincato. È semilucido, diluibile con acqua e regola l'umidità. **Tinta:** bianco, grigio chiaro, grigio argento, blu colomba, verde muschio, nero, giallo, rosso rubino, rosso svedese, rosso marrone, marrone, marrone scuro

Fondo pigmentato a base acqua con il »Plus« di sicurezza contro il PH alcalino dei sottofondi minerali nuovi. Mano di fondo e intermedia su supporti minerali esterni ed interni e come mano intermedia in interni su pannelli in legno truciolare o cartongesso. **Tinta:** bianco

### einZA mix Samtacryl



Smalto idrodiluibile, semilucido e resistente all'intemperie, per verniciature su supporti in legno, metallo, PVC rigido e minerali in ambienti interni ed esterni. È resistente ai graffi e anti-blocking. Resistente alla sudorazione e alla salivazione secondo DIN 53160.

**Tinte:** bianco, bianco traffico (RAL 9016), bianco antico, bianco crema (RAL 9001), avorio chiaro (RAL 1015), grigio antracite (RAL 7016), grigio argento (RAL 7001), grigio chiaro (RAL 7035), bianco grigiastro (RAL 9002), grigio polvere (RAL 7037), tele grigio 4 (RAL 7047), blu genziana (RAL 5010), giallo navone (RAL 1021), verde muschio (RAL 6005), rosso fuoco (RAL 3000), rosso rubino (RAL 3003), rosso traffico (RAL 3020), marrone noce (RAL 8011), marrone cioccolato (RAL 8017), nero e sulla mazzetta einZA mix **Metallic-Effekt** ci sono 38 tonalità metallizzate diverse, decorative e brillanti. Inoltre sono tinteggiabili una varietà di tinte metallizzate secondo RAL / RAL Effekt attraverso il sistema tintometrico einZA mix.

### einZA mix Samtacryl Sprayfinish



Smalto di pregio idrodiluibile, semilucido e resistente all'intemperie, per verniciature resistenti ai graffi ed anti-blocking. Grazie alla sua enorme stabilità, consente di realizzare nel sistema con einZA Aquamatt-Sprayfiller, in solo due applicazioni a spruzzo, superfici di pregio. **Tinta:** bianco

## Rivestimenti a spessore

### einZA mix Kratzputz



Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di resina sintetica in dispersione, per realizzare superfici di aspetto pregiato. Per rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'interno. Idroneo come rivestimento di finitura per sistemi a cappotto.

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201 e Z-33.41-429  
**Granulometria:** 1,5 mm, 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Reibeputz



Rivestimento a spessore ad effetto rigato, a base di resina sintetica in dispersione. Per rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'interno. Idroneo come rivestimento di finitura per sistemi a cappotto.

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201 e Z-33.41-429  
**Granulometria:** 2 mm, 3 mm, 6 mm  
**Tinta:** bianco

### einZA mix Siliconharzputz K



Rivestimento a spessore ad effetto graffiato, a base di resina silossanica, pronto all'uso. Per rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici all'esterno e per rivestimenti decorativi all'interno. Idroneo come rivestimento di finitura per sistemi a cappotto.

**Omologazione tecnica tedesca »DIBt«:**  
n. Z-33.43-201 e Z-33.44-430  
**Granulometria:** 2 mm, 3 mm  
**Tinta:** bianco